

BBC SILENZ Intérieure, Extérieure, BBC TEREO

Procédure Afficheur déporté et transceiver radio

Objet de la procédure

Champ d'application : PAC BBC SILENZ Intérieure, Extérieure et PAC BBC TEREO

L'objet de cette procédure et de décrire l'installation de l'afficheur déporté et du transceiver radio lorsqu'ils sont installés à l'extérieur de la PAC BBC Silenz.

Deux possibilités de disposition de l'afficheur

PAC chauffage seul (sans DUO)

PAC avec ballon DUO

L'Afficheur déporté, le transceiver radio sont installés et fixés sur le mur.

Kit avec Câble de 4 mètres fourni par Amzair pour BBC Silenz Intérieure, BBC TEREO. (Ref KITBBCAFFTR-

Kit avec Câble de 7 mètres fourni par Amzair pour BBC Silenz Extérieure. (Ref KITBBCAFFTR-07)

L'afficheur déporté et le transceiver radio sont installés sur le ballon DUO.





Détail du branchement au bornier

Câble couleur bleu clair sur borne S du bornier BUS Câble couleur blanc sur borne + du bornier BUS Câble couleur bleu foncé sur borne - du bus

Faire passer les câbles dans le presse étoupe situé derrière la PAC.

En option : La liaison électrique entre la PAC et le ballon DUO peut être assurée par 1 multicâble préparé en usine.

Réf 12604 Longueur de 5 m

Réf 12605 Longueur de 10 m

Réf 12606 Longueur de 15 m

Longueurs supérieures : Nous consulter.

Le raccordement de ce câble est décrit dans la procédure électrique d'installation IE066 du ballon DUO.