

Chauffage						
Modèles		P nom PAC kW	Pdesign kW	Tbivalent °C	Efficacité %	Classe énergétique
RENOV HT INT 10 M	Saison de chauffage de référence = climat moyen Application Haute Température 55°C	10,40	12,0	-2,0	125,90	A++
RENOV HT INT 15 M		15,00	16,0	-2,0	125,20	A++
RENOV HT INT 21 T		20,70	22,0	-2,0	128,00	A++
RENOV HT INT 27 T		27,00	29,0	-2,0	125,20	A++
RENOV HT INT 10 M	Saison de chauffage de référence = climat moyen Application Très Haute Température 65°C	10,40	12,0	-2,0	107,00	A+
RENOV HT INT 15 M		15,00	16,0	-2,0	113,00	A+
RENOV HT INT 21 T		20,70	22,0	-2,0	114,00	A+
RENOV HT INT 27 T		27,00	29,0	-2,0	113,00	A+

Eau Chaude Sanitaire						
Modèles		Vmax > 40°C Litres	Volume Ballon	T ref	Efficacité %	Classe énergétique
RENOV HT INT 10 M	CYCLE L	241,00	200,0	55,0	102,00	A
RENOV HT INT 15 M		245,00	200,0	55,0	103,00	A
RENOV HT INT 21 T		250,00	200,0	55,0	105,00	A
RENOV HT INT 27 T		255,00	200,0	55,0	110,00	A
RENOV HT INT 10 M	CYCLE L	353,00	300,0	55,0	105,00	A
RENOV HT INT 15 M		353,00	300,0	55,0	110,00	A
RENOV HT INT 21 T		353,00	300,0	55,0	112,00	A
RENOV HT INT 27 T		353,00	300,0	55,0	113,00	A